

附件 1:

一、设备清单

序号	产品名称	品牌	配置	数量
1	网闸	亚信/网御星云/神州数码	标准 2U 机架式设备, 整机配设备健康监控声光报警装置, 网络吞吐量 $\geq 3\text{Gbps}$, 数据交换能力 $\geq 1\text{G}$ 内网: 标配 3 个 10/100/1000M Base-TX 网络接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX 管理接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX HA 接口 (双机热备口); 外网: 标配 3 个 10/100/1000M Base-TX 网络接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX 管理接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX HA 接口 (双机热备口);	1 台

二、参数要求

网闸

硬件要求★	标准 2U 机架式设备, 整机配设备健康监控声光报警装置 内网: 标配 3 个 10/100/1000M Base-TX 网络接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX 管理接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX HA 接口 (双机热备口); 外网: 标配 3 个 10/100/1000M Base-TX 网络接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX 管理接口, 1 个 10/100/1000M Base-TX HA 接口 (双机热备口);
性能指标	网络吞吐量 $\geq 3\text{Gbps}$, 数据交换能力 $\geq 1\text{G}$
操作系统	主机系统具有自主知识产权的 VSP 或 LOS 或 NFOS 安全操作系统, 提供该安全操作系统的软件著作权并加盖原厂公章★
产品适应性	★产品需在国内具有广泛应用, 须为市场排名前三位产品 (提供第三方证明材料)
功能要求	可配置 web 访问模块、邮件访问模块、FTP 访问模块、数据库访问模块、视频监控模块、OPC 工业控制模块, 防病毒模块, 支持功能的自定义;
双机热备	支持双机热备以保证网闸数据交换的高可用性;
安全上网功能	提供安全的上网访问, 支持 HTTP 协议及代理等; 访问控制对象: 源地址、目标地址、源端口、目的端口、域名、URL、访问方式、时间等; 内容过滤: 关键字过滤; 脚本过滤: javascript、Applet、ActiveX 等;

	其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等； 提供用户名/密码认证方式；
安全邮件功能	提供安全的邮件访问，支持 POP3、SMTP 协议。
文件传输功能	提供安全的文件传输功能，支持 FTP 等文件传输协议； 支持用户名/密码认证； 支持用户名/IP-MAC 绑定； 支持对传输文件的类型过滤； 支持访问时间控制；
安全邮件功能	提供安全的邮件访问，支持 POP3、SMTP 协议； 支持邮件主机地址、邮件内容、收发地址、主题、附件、大小进行过滤； 支持访问时间控制； 支持用户名/密码认证方式；
视频传输	兼容主流视频传输及控制协议，通过内置多媒体应用处理模块，提供高效率的视频信息交换。 采用复杂对称多处理（RSMP）技术，成倍提升处理能力，使网闸能够满足多路高质量视频并发数据交换要求； 根据策略配置可以控制视频数据的单向传输； 采用专有均衡算法，将大量的业务请求平均分配到各个子安全隔离模块，从而获得成倍的性能提升，适用于视频数据交换的大流量、高负载的特点； 对接入点身份进行审查，对未通过审查的对象一律丢弃。保证视频数据交换的安全可控；
OPC 工控应用	支持 DCS/SCADA 网络与办公网络之间的 OPC 应用数据的传输； 支持同步、异步监测数据的传输，只需要绑定固定的一个起始端口即可满足动态的数据端口的数据传输；
病毒检测★	采用专用国产知名病毒库（提供相关证明文件）； 采用自有知识产权的病毒防护引擎（提供相关专利证明）
自定义功能	支持自定义的 TCP、UDP 协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，支持 16 进制数据格式的定制； 无需对自定义协议软件进行二次修改开发； 可以根据需求开发新的专用协议处理过滤功能；
★ 资质及质保要求	公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书（三级） 保密局涉密信息系统产品检测证书 具备 IPv6 Ready 认证证书； 通过 GB/T-28181-2011 国标测试，并提供相关公安部测试报告 从事网闸产品研发生产时间超过 12 年，提供公安部销售许可证书影印件证明； 提供原厂三年免费上门服务，原厂商在江苏具有技术服务机构，至少

具 2 名 CISP 安全注册工程师（提供证书和社保证明） 上述材料提供复印件，加盖原厂公章

（★号部份为核心关键参数，不允许负偏离）

中标后签订合同前，用户有权要求中标人提供样机测试，提供测试报告。经测试发现与标书要求或投标文件不一致或投标单位有意拖延测试，则视为欺诈行为，用户将不授予合同，投标单位将承担一切后果与责任。

三、供应商资质要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3、本项目不接受联合体投标；

四、其他要求

1、投标人投标时须出具原厂针对本项目的授权函及质保服务承诺函，格式自拟。

2、签定合同日期：自采购中心中标（成交）通知书发出之日起 5 日内按时签约。

3、交货期（服务时间）：自合同签订之日起 30 天内。

4、交货（服务）地点：采购人指定地点。

5、服务期限（自交货并验收合格之日起计）：提供三年原厂质保，提供原厂安装服务。

6、验收要求：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检

等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

7、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）：到货后需完成后续的安装调试及培训工作，不收取其他费用。所有设备均需提供原厂质保，含硬件的安装、维护、维修、软件升级、配件的更新、故障排除。故障响应时间不超过 1 小时，一般故障须由在 4 小时内响应并处理解决，重大故障须 48 小时内解决。

8、付款方式：工程竣工验收合格且按业主要求开具正规专用发票后支付至合同价款的 90%；（2）剩余合同价款的 10%为质保金，一年质保期满且无遗留质量问题后，一次性付清。

五. 报价文件组成

本次报价只接收书面文件，不接受函寄件，超过规定时间提交不予接受。

应至少包括以下文件，并请按照下面文件顺序装订成册：

1. 承诺书（见附件 2）
2. 报价表（见附件 3）
3. 法定代表人授权委托书（原件）
4. 被委托人身份证
5. 企业法人营业执照

注：未标明原件的均提供加盖公章的复印件。发生下列情况之一的封闭报价文件均视为无效：

1) 封闭报价文件应盖而未盖公章、未装订、未密封、未有效授权、资质不符等。

2) 供应商以他人名义报价、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的。

五. 其他说明

业主按照本文件的要求对封闭报价文件进行评审，在满足各项技术要求的基础上，以符合需求的最优报价（质保及数量等综合评比）成交，按业主指定的时间、地点双方签订合同。贵单位如有意愿，请

于 2019 年 7 月 25 日 15:00 时前，派人把签字盖章并密封好的报价单送至图书馆及综合服务中心 1709 室，如到时未到，视作放弃处理。联系人：张晶韡，联系电话：0513-59002212。供应商如对本须知存在疑问，可咨询业主联系，业主将做统一答复，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各供应商对本须知无异议。询价过程中，如发现任何违法违规违纪行为，可以进行举报，监督电话：59002298。